
COMMENT MONTER UN ZIP INVISIBLE

Explications by Lot Of Things

Pour monter un zip invisible dans les règles de l'art, il y a plusieurs façons de faire. Nous allons ici vous en proposer une.



Pied presseur une branche





Pied presseur invisible

Le matériel

Tout d'abord il faut disposer du bon matériel. Le pied presser spécial zip invisible n'est pas vendu avec les machines à coudre. Il est toujours possible de les monter avec le pied presseur une branche, mais le zip invisible étant de nature fragile et ne supportant pas trop les erreurs de montage, il vaut mieux se montrer prudent et investir dans un pied presseur invisible. Il n'est pas très cher et vous facilitera vraiment la vie

Le zip invisible tient sa particularité du fait que la maille soit sur l'arrière. Cela rend le montage un peu technique et fragilise le zip.

Si vous voulez raccourcir un zip invisible, il faut toujours le faire par le bas. Jamais pas le haut sous peine de faire sortir le curseur du zip du ruban.

Pour que le zip soit invisible, vous devez choisir la couleur du zip en fonction de la couleur de votre tissu. Il existe vraiment une large déclinaison de couleur.

Méfiez vous également des zips peu couteux, ils sont souvent de médiocre qualité et seront plus difficile à monter.



Endroit du zip



Envers du zip




Le montage


Dans notre exemple, il s'agit d'une pièce d'étude avec enferme. Mais quelque soit le vêtement (avec enforme ou ceinture), le principe reste le même.

Dans notre exemple chaque partie est en couleur contrastante pour être bien lisible.

Les bords de valeurs de couture et bas d'enforme sont surjetés.







Ecarter la maille avec les doigts



1. Positionner le zip

Si il n'y a pas de cran de zip sur votre patron, déterminer le en fonction de la longueur de votre zip. Ici nous avons un zip de 18cm.

Il faut laisser 1cm entre le bord du vêtement et le bloqueur du zip. Pour un zip de 18cm, je laisse une ouverture de 16cm.

2. Pré-assembler

Assembler les deux parties de vêtement ensemble jusqu'au cran.

3. Repasser

Repasser la couture en couture ouverte. Le zip se place endroit contre endroit.

4. Ecarter la maille


Pour que le zip soit invisible, il faut piquer sous la maille. Cette démarche est plutôt technique et non sans risque. Car si vous piquez sous la maille le zip sera foutu. Il faut donc écarter la maille pour que l'aiguille passe juste en dessous et le long de la maille.

5. Piquer le zip

Placer le pied presseur spécial zip invisible et placer le zip ouvert, le bloqueur a 1cm du bord et le ruban bord à bord avec le vêtement. Placer la maille du zip dans le sillon du pied presseur et écartant la maille comme sur la photo précédente.



Il faut bien piquer jusqu'au bout.






Vérifier bien que votre piqure se trouve sous la maille. Si jamais vous avez piqué sur la maille vous ne pourrez pas remonter le curseur.



Si vous avez des raccords à faire, refermer le zip et marquer des crans sur le ruban pour être bien raccord avec l'autre coté du zip.

Le fait de fermer le zip permet également de vérifier que tout va bien.

Rouvrir le zip et assembler de l'autre coté comme pour le premier côté.





6.Finitions

Lorsque les deux côtés sont assemblés, le curseur est comme "coincé" en bas. Par l'ouverture sortir le curseur et fermé le zip.



Il faut que sur l'endroit il n'y ai aucun pli, ni aucun trou.





couture d'assemblage


Pour cela sur l'envers, la couture de zip soit rejoindre la



Sur l'endroit



Repasser. On ne voit rien sur l'endroit à part le curseur.



Assemblage des enformes

Placer le pied presseur une branche.


Positionner l'enforme endroit contre endroit, mais en le laissant dépasser de 0,5cm après la valeur de couture.



Le zip est alors pris en "sandwich" entre les deux



Replier la jupe le long du zip sur la ceinture dessous en maintenant les valeurs de couture vers le dessous de ceinture. Le décalage est alors bien apparent.



Avec le pied presseur classique, piquer à 1cm du bord.





Plier l'angle et retourner le. Pour se faire, coincer l'angle, plier entre votre pouce et votre index pour maintenir le pli au moment de retourner.

Le pouce à l'intérieur, l'index à l'extérieur.



Une fois retourné, vous pouvez ressortir les bloquer à l'aide d'une épingle pour qu'il y ai un bel angle et repasser.



Faire une piqure bascule avec des petits points d'arrêts. On ne peut pas faire la ceinture en une seule fois, mais en 2 fois. On ne peut pas le faire tout le long.



C'est fini!!







Endroit





Si il reste trop de ruban à la fin, vous pouvez le couper.

Vous avez maintenant toutes les clés en main pour monter votre modèle avec un zip invisible, alors bonne cousette 😉

LOT OF THINGS & www.lotofthings.paris